

熱・水・汚れに強い不燃壁材

不燃壁材

グラビオLS 石目・抽象柄

納期
確認

一般戸建住宅以外のご注文につきましては
事前に納期確認をお願いいたします。

設計・施工情報

捨張工法

3mm厚

公的認定・業界団体に関する表記

ホルムアルデヒド
告示対象外製品

4VOC
基準適合

不燃

表面素材

シート化粧 PETフィルム

機能・性能

水掛かりに強い

低VOC



撥油性能のある特殊シート仕上げのグラビオLSは、
かんたんに油汚れを拭き取ることができます。
汚れやすい水回りにおすすめの鏡面調壁材です。




表面に撥油性能のある特殊シートを採用。飛び散った油が広がりにくく、はじくように浮くため、上から軽くおさえるだけで油汚れが拭き取れます。



光の変化で表情が変わる美しいデザインのLSタイプ。
上質な輝きが魅力の鏡面調仕上げです。

一般住宅のキッチンまわりだけでなく、サニタリー、ビル・商業施設、店舗の内装にもお使いいただけます。

目地部の施工方法



壁材：グラビオLS 石目・抽象柄(LS15) WFG3LS15-12

仕様

サイズ・入数 [3×6尺]3mm厚さ、910×1,820mm、2枚入り(3.31㎡)約16kg/梱
[3×8尺]3mm厚さ、910×2,420mm、2枚入り(4.40㎡)約22kg/梱

梱包 ダンボールケース入り

基材 ダイライト

表面化粧 撥油PETフィルム(鏡面調)

縁加工 四周切り抜き

各種認定 国土交通大臣認定不燃材料 NM-2272

ホルムアルデヒド規制 告示対象外製品

一般名称 高圧岩綿複層板

■断面形状



ご注意 ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

■スチールタワシは、表面をキズつけますので、使用しないでください。 ■表面の汚れは中性洗剤で拭き落としてください。

ご注意 ご採用・施工などにあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと ※設計・施工資料ページの禁止事項・ご注意も必ずご確認ください。

- 業務用コンロは強い火力が予想されますので、コンロ前にはステンレス板をご使用ください。
- 業務用の厨房への施工は、事前に各都道府県の食品衛生法等の施設基準に則しているか、所管の保健所にご相談ください。
- ガスコンロ周辺でご使用の場合、火災予防条例に従い施工してください。
- ガスコンロなどの火に近い場所への設置は、表面が変色したり、焦げることがあります。不燃材料としての性能は問題ありませんが、美観を損ないますのでコンロと壁面との間隔を150mm以上とるか、[防熱板600]で表面を保護してください。ただし、その場合でもコンロとの間隔は50mm以上設けてください。
- 浴室・シャワー室には使用しないでください。多湿な環境下または、大量の水がかかる場所には使用しないでください。
- 壁以外の用途(水平面等)には使用しないでください。
- コンクリートやモルタル、ALCへの直張りはできません。
- 施工はスピーデル工法用接着剤とスピーデル工法用テープを併用してください。