ガラスの飛散防止 目隠しシート

LOW-Eガラス・網入りガラス・複層ガラスなど特殊ガラスにも貼れる目隠しシートです。適度な採光を取り入れつつ気になる視線をカットします。

スリガラス

UVカット率 95%

しっかり貼れる 粘着タイプ

対応ガラス LOW-E 網入り 複層

幅 46cm

長さ 90cm

LOW-Eガラスってどんなガラス?

LOW-Eガラスとは、特殊な金属膜でコーティングしたガラスを使用した、複層ガラスです。夏の遮熱効果が高く、冬は熱を逃がさない機能を持つガラスなので、省エネの観点からも昨今、需要が大変高まっています。

LOW-Eガラス断面図



LOW-Eガラスには、元々「遮熱」や「断熱」といった機能が備わっているため、熱を吸収する窓シートを貼ることで、空気層の温度が上がり「熱割れ」する危険性があります。
この製品は熱を吸収しにくいタイプのシートなので、LOW-Eガラス・複層ガラス・網入りガラスなど特殊なガラスにもお貼りいただけます。

※貼付けできない窓もあります。
詳しくは下記の適否をご確認ください。

貼れる面・貼れない面

屋内貼り用

透明板ガラス		くもりガラス		凸凹ガラス 網入り		凸凹ガラス 網なし		複層ガラス	LOW-Eガラス
網入り	網なし	平らな面	ザラザラ面	平らな面	凸凹ガラス面	平らな面	凸凹ガラス面		
○	○	○	×	○	×	○	×	○	○

※屋内用です。
※ガラス以外には貼らないでください。
※貼る面が三次曲面や凸凹・ザラザラ面、または屋外での使用は避けてください。
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面している場合は内側から、食器棚・本棚などの場合は外側に貼ってください。
※はめ殺し・FIX窓のLOW-Eガラスは熱割れする危険性があるので貼らないでください。

⚠ご注意

- ●ガラスの飛散を防止する効果がありますが、条件によりガラスが飛び散る場合があります。
- ●ヒビ割れたガラスに貼るとガラスの破片でケガをする場合がありますので、貼らないでください。
- ●不要になった保護フィルムはスベリやすいので注意してください。
- ●圧着が不足すると、気泡が残る場合があります。また、ゴミなどがシートとガラスの間に入ると、はがれの原因となるので注意してください。
- ●貼るときに水を使いますので、防水及び汚れ防止のため、床にシートなどを敷いて作業を行ってください。
- ●低温(5℃以下)または高温(35℃以上)時の貼り付け作業は避けてください。
- ●品質改善のため予告なく仕様を変更する場合があります。

お手入れ方法

シート表面の汚れは、食器用洗剤を含ませたやわらかい布でふき取ってください。シンナー・ベンジン・みがき粉などは使用しないでください。

はがし方

シート端ををめくり、はがしてください。ガラス面に糊やシートが残った場合は水と食器用洗剤を1:1の割合で混ぜた水溶液をスプレーし、削ぎ落とします。

■品質表示
耐熱温度60℃
断面図 塩化ビニル / 保護フィルム

4 920501 583375

株式会社 コメリ
〒950-1492
新潟県新潟市南区清水4501-1
Tel.025-371-4805 Made in Japan

プラ 外装ケース　紙 ラベル

詳しい貼り方情報

貼り方を動画でチェック

窓フィルムの貼り方

必要な道具

- 定規
- スプレー(霧吹き)
- ヘラ
- 食器用洗剤
- カッターナイフまたはハサミ
- ペーパータオル

詳しい貼り方は中面にあります
この紙の裏面をご覧ください

1 ガラスのサイズを測る



貼るガラスのサイズを測り、それに合わせてシートをカットします。

2 ガラスの掃除をする

ヘラでガラスの汚れ・ほこりをしっかり取り除きます。

3 シートを貼り付ける



保護フィルムをはがしてから、吸着面にスプレーし、ガラスに貼ります。ヘラでムラにならないように中央から外側に向かって水と空気を押し出します。