

モップの組み立て方法 ▲ 組み立て時に手や指を挟まないよう注意してください。

モップの組立とモップ糸の着脱は、伸縮ワンタッチレバーを上げた状態(固定)で行ってください。

1 モップ柄・上を組み立てます。
モップ柄・上、グリップ固定パーツを先端まで回してください。
グリップにモップ柄・上を差し込み、固定するまで回し込みます。
しめる
※モップ柄・上をグリップに差し込む前に、このグリップ固定パーツを先端まで回してください。

2 モップ柄・上とモップ柄・下を接続します。
モップ柄・上・下のパイプを持って矢印の方向にねじって取り付けます。
モップ柄・上
センターグリップ
※モップ柄(上・下)を取り付ける際は、センターグリップを握らないでください。センターグリップが滑って、しまらなくなります。
モップ柄・下

3 モップヘッドのジョイントキャップをゆるめます。
※ジョイントキャップはゆるめても、外さないでください。

モップ柄・下の凹部をモップヘッド内側の凸部に合わせて差し込みます。
※モップヘッドの底に当たっていることを確認してください。

ジョイントキャップをしっかりとしめてください。

モップ糸の取り付け方法

1 モップ糸を床に置き、モップヘッド部をモップ糸の円盤に垂直に押し当てます。
※モップ糸を挟まないように注意してください。

2 モップヘッドをカチッと音がするまで足で踏み、はめ込んでください。ゆるみやガタつきがないことを確認してから使用してください。
カチッ!
足

モップ糸の取り外し方法

1 モップ柄を垂直に立て、モップ糸を足で押さえます。
90°
足

2 モップ糸を踏んでいいる足の反対側へ傾けると、外れます。
※傾けた時、モップ柄が曲がらないよう、モップ柄の向きを調整してください。
足

モップの洗浄&脱水方法

1 洗浄バケツに水を入れます。
「水はここまで」のライン注意 まで水を入れること
●水が少ないと、洗浄バケツが割れる恐れがあります。必ず、ラインまで水を入れてください。
●ラインを超えるほど水を入れてください。モップを洗浄する際、水が溢れる恐れがあります。

2 モップの伸縮ワンタッチレバーを下げてゆるめます。
モップの洗浄と脱水は、伸縮ワンタッチレバーを下げた状態(伸縮)で行ってください。
伸縮部
※下がる時に、伸縮部の柄が回転します。ご注意ください。

3 **モップの洗浄・脱水方法**
※モップの伸縮ワンタッチレバーを下げて、ゆるめたことを確認してください。

洗浄の際は、洗浄バケツの洗浄軸へ
脱水の際は、脱水カゴの脱水軸へ
モップヘッドをそれぞれの軸へはめ込みます。

モップのグリップを持ち垂直に立て、そのまま下に向かってモップを押し下げると、モップヘッドが回転します。モップを何度か上下させて洗浄・脱水してください。

※モップを勢よく押し付けすぎると、水しぶきが飛び散る恐れがありますので、注意してください。

警告 グリップの穴に指は絶対に入れないでください。大変危険です。

注意 モップヘッドが軸に確実にハマっていないと回転しません。無理に押しつけると、スリップするおそれがあります。

警告 洗浄・脱水で、回転している時に手を入れないでください。大変危険です。

モップを上へに動かす。

※モップ糸がみ出たまま回転させないでください。

回転中は...

- サイズ(約)
 - ・本体・使用時：幅54.5×奥行27×高さ25.8cm
 - ・収納時：幅30.7×奥行27×高さ28.0cm
 - ・モップ：直径30×長さ100~123cm
 - ・パイプ径：直径22mm、25mm
- 材質
 - ・モップ糸/円盤：ポリプロピレン糸：ポリエステル 100%
 - ・モップ柄：ステンレス、ポリプロピレン、ABS樹脂、TPR
 - ・本体：ポリプロピレン、TPR
- 洗浄バケツ容量(約)：6.0ℓ(MAX水位)

JAN: 4920501597617

※製品の仕様および外観は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。

株式会社 コメリ
〒950-1492 新潟県新潟市南区清水4501-1 Tel.025-371-4805 Made in China