

プレアスLタイプ



マークの詳細はP.41をご覧ください。

ECO5

CL6Aグレード

CL5Aグレード

CL4Aグレード



写真はプレアスLタイプ リトイレ

床排水 リトイレ

排水位置:  
120・200・250~500  
(501~580) mm

アクアセラミック  
床排水  
(Sトラップ)

赤字は排水寸法  
排水芯120mm、200mm、501~580mmの場合は下記参照  
■( )内はお掃除リフトアップ、便フタ開時

溜水面

床排水  
・リトイレ  
・床排水

床上排水  
155タイプ

仕様	品番/グレード								
	CLR6A			CLR5A			CLR4A		
排水位置	250~500	120	200	250~500	120	200	250~500	120	200
一般地・水抜方式・流動方式兼用	便器 YBC-CL10HU	YBC-CL10HU(120)	YBC-CL10HU(200)	YBC-CL10HU	YBC-CL10HU(120)	YBC-CL10HU(200)	YBC-CL10HU	YBC-CL10HU(120)	YBC-CL10HU(200)
	機能部 DT-CL116AHU	DT-CL116AHU	DT-CL116AHU	DT-CL115AHU	DT-CL115AHU	DT-CL115AHU	DT-CL114AHU	DT-CL114AHU	DT-CL114AHU
寒冷地ヒーター付便器水抜併用方式	便器 YHBC-CL10HU	YHBC-CL10HU(120)	YHBC-CL10HU(200)	YHBC-CL10HU	YHBC-CL10HU(120)	YHBC-CL10HU(200)	YHBC-CL10HU	YHBC-CL10HU(120)	YHBC-CL10HU(200)
	機能部 DT-CL116AHU	DT-CL116AHU	DT-CL116AHU	DT-CL115AHU	DT-CL115AHU	DT-CL115AHU	DT-CL114AHU	DT-CL114AHU	DT-CL114AHU

- 既設の給水取出位置によっては別途部材が必要な場合があります。P.37の給水位置対応範囲にてご確認ください。
- 排水芯120mmの場合、便器はYBC-CL10HU(120) [ヒーター付: YHBC-CL10HU(120)] になります(上記価格表同価格)。給水取出位置によっては給水位置の変更が必要になる場合があります。カスカディーナ(DC-1000番台、DC-2000番台)以外の排水芯120mmの場合、交換アダプター CF-200AD(¥1,400(税別))を別途手配してください。
- INAX旧アメーユなど排水芯が200mmの場合、便器品番末尾に「(200)」を付けてご発注ください(同価格例: YBC-CL10HU(200))。\*また、上表の便器に、排水ソケットセットCF-CL10HG(200)-SET(¥6,600(税別))を手配して施工することもできます。\*交換アダプターCF-200ADは同梱となります。
- JIS対応品もご用意しております。手配は便器品番末尾に「-KJ」を追加してください(例: YBC-CL10HU-KJ/BW1)。
- INAX MI・MIなど排水芯501~580mmの場合、便器を1~80mm前に出さずの施工となります。

リモコンは2タイプから選べます(チェンジオプション)。



壁リモコンを選ぶ場合

右表の品番のままでご発注ください。  
■ リモコンの写真はCLR6A、CL6A、CLM6Aグレードです。



インテリアリモコンを選ぶ場合

右表の機能部品番末尾に「-R」を付けてご発注ください。  
価格: 右記価格表 ¥10,000(税別)  
機能部品番例: DT-CL116AHU-R  
■ リモコンの写真はCLR6A、CL6A、CLM6Aグレードです。

ご購入の前に

インテリアリモコンを設置する場合は、別途紙巻器が必要です。また、セット可能な紙巻器には制限がありますので、ご確認のうえ手配してください。

■ インテリアリモコンの操作部は紙巻器の横から約20mm前に出ますので、スペースを十分に確保してください。

床上排水

排水高さ:  
120mm

アクアセラミック  
床上排水  
(Pトラップ)

青字は排水寸法  
赤字は排水寸法  
■( )内はお掃除リフトアップ、便フタ開時

仕様	品番/グレード		
	CL6A	CL5A	CL4A
一般地・水抜方式・流動方式兼用	便器 YBC-CL10PU	YBC-CL10PU	YBC-CL10PU
	機能部 DT-CL116AU	DT-CL115AU	DT-CL114AU

- 排水直管は別途手配となります。詳細は2025年住宅設備機器 総合カタログ P.290をご参照ください。
- JIS対応品もご用意しております。手配は便器品番末尾に「-KJ」を追加してください(例: YBC-CL10PU-KJ/BW1)。
- 防火区画貫通部より1m以内に設置する場合は、耐火仕様(YBC-CL10PFU(¥64,700(税別)))も用意しております。注1注2

マンションリフォーム用 床上排水155タイプ

排水高さ:  
155mm

アクアセラミック  
床上排水  
(Pトラップ)

赤字は排水寸法  
■( )内はお掃除リフトアップ、便フタ開時  
※市販の接続管を使って施工した場合の最小前出寸法は後抜きするとき720mmとなります。  
※既設配管を流用して施工した場合の前出寸法は790mmです。また、設置条件により前出寸法が異なる場合があります。詳細はP.35参照。

仕様	品番/グレード		
	CLM6A	CLM5A	CLM4A
一般地・水抜方式・流動方式兼用	便器 YBC-CL10PM	YBC-CL10PM	YBC-CL10PM
	機能部 DT-CL116APMU	DT-CL115APMU	DT-CL114APMU

- 排水管は別途手配となります。現場に応じてお選びください。
- 防振シート付の便器から取替える場合は、防振シートCF-43G(¥2,400(税別))を別途手配してください。
- JIS対応品もご用意しております。手配は便器品番末尾に「-KJ」を追加してください(例: YBC-CL10PM-KJ/BW1)。

プレアスLタイプ仕様表

グレード	CL6A/CLR6A/CLM6A	CL5A/CLR5A/CLM5A	CL4A/CLR4A/CLM4A
定格電源	AC100V 50/60Hz		
定格消費電力	390W		300W
省エネ区分	貯湯式		
年間消費電力量 <sup>※1</sup>	176kWh/年(節電機能切時:246kWh/年)		
給水圧力	最低必要圧力	0.06MPa(流動時)	
	最高圧力	0.75MPa(静止時)	
使用温度範囲	0℃~40℃		
商品寸法	幅391mm×奥行714mm×高さ650mm		
商品質量	CL6A、CL5A、CL4A:約37kg(機能部:約8kg、便器部:約29kg) CLR6A、CLR5A、CLR4A:約37kg(機能部:約8kg、便器部:約29kg) CLM6A、CLM5A、CLM4A:約33kg(機能部:約8kg、便器部:約25kg)		
電源コード(電源接続方式)	有効長さ1.0m(漏電保護機能、アースコード付)		
洗浄水量	大洗浄5L、小洗浄3.8L、男子小洗浄3.8L (ECOモード解除時:大洗浄6L、小洗浄5L)	大洗浄5L、小洗浄3.8L (ECOモード解除時:大洗浄6L、小洗浄5L)	
	給水方式	水道直結式	
便器洗浄方式	パワーストリーム洗浄		
サイズ	大型	大型	
	流動方式	流動水量	60L/h <sup>※2</sup>
凍結防止	ヒーター容量	27W	
	安全装置	温度ヒューズ	
電源コード長さ	1.5m		

プレアスLタイプ・プレアスLタイプリトイレ(青もたれ対応なし仕様)

省エネ基準達成率 103%

年間消費電力量 176kWh/年 (246kWh/年)

目標年度 2012年度

■ 詳細はP.41参照。

グレード	CL6A/CLR6A/CLM6A	CL5A/CLR5A/CLM5A	CL4A/CLR4A/CLM4A	
機能部	給水方式	水道直結式		
	給湯方式(タンク容量)	貯湯式(0.71L)		
	おしり吐水量	0.27~0.57L/分(6段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき		
	ビデ吐水量	0.45~0.65L/分(6段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき		
	温水温度	水温:約32℃~40℃(計6段階切替) スーパー節電設定時:水温:約30℃~36℃ ワンタッチ節電(8h)設定時:水温		
	ヒーター容量	250W		
	安全装置	温度ヒューズ:高温感知回路・空焚防止フオートスイッチ		
	風量	0.30m <sup>3</sup> /分		
	温風乾燥	室温:約40℃~55℃(計3段階切替)	-	
	ヒーター容量	340W		
安全装置	温度ヒューズ			
鉢内除菌	風量	0.05m <sup>3</sup> /分以上		
	方式	プラズマクラスター技術による分解・除去方式		
	表面温度 <sup>※3</sup>	室温:約28℃~36℃(計6段階切替) スーパー節電設定時:室温:約27℃~30℃ ワンタッチ節電(8h)設定時:室温		
暖房便座	ヒーター容量	48W		
	安全装置	温度ヒューズ		
脱臭	脱臭方式	脱臭カートリッジによる化学吸着方式		
	脱臭能力	パワー脱臭時:0.11m <sup>3</sup> /分 フルパワー脱臭時:0.14m <sup>3</sup> /分 ターボ脱臭時:0.17m <sup>3</sup> /分		
壁リモコン	寸法	幅263mm×奥行34mm×高さ73mm		
	電源	単三アルカリ乾電池:2本		
	寸法	幅325mm×奥行130mm×高さ38mm		
インテリアリモコン	電源	単三アルカリ乾電池:2本		

- ※1 省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値。 ※2 間欠流動方式となります。
- ※3 省エネに配慮して、便座温度は最高36℃としております。使用環境によっては便座が冷たいと感じる場合があります。トイレを使用しないときは便フタを閉じておくことで便座の保温性が向上し、省エネ効果があります。
- 上記の各数値は一定の条件下によるもので、使用環境条件等により異なる場合があります。