

OIL SPRAY



オイル スプレー

サビを浮かせて落とす

サビついたネジ・ボルトを緩める

きしみをなくし、動きスムーズ

高浸透で深部まで入り込む

金属の サビ防止潤滑

420ml

オイルスプレー

特長	金属部品や接触面の隙間に浸透し、錆付いたネジやボルトを緩めます。錆を防ぎ、可動部のキシミを止め、動きをスムーズにします。	
使用方法	使用前に缶をよく振り、噴射方向を確認し、缶を横にしたり逆さまにしたりせずにスプレーしてください。機械の深部等にご使用の場合は、付属の延長ノズルを使用してください。※ノズルを付ける際に、液が顔や衣類に飛散しないように注意してください。	
名称	浸透防錆潤滑剤	成分 鉱物油、防錆剤
用途	●機械部品や組立部品の加工、組立時の防錆。●洗浄後の機械部品の防錆。●錆付いたネジの緩め。●射出成形機等の金型防錆。●各種産業機械の防錆、潤滑。	
	   危険 <危険有害性情報>●極めて可燃性の高いエアゾール●高圧容器：熱すると破裂のおそれ●皮膚刺激●発がんのおそれの疑い●生殖能または胎児への悪影響のおそれ●呼吸器への刺激のおそれ●酸気またはめまいのおそれ●飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ	
警告	 警告 ●吸入・飲用不可 人体に害がありますので、吸入・飲用しないでください。●人体に向けて使用しないでください。●目や皮膚に触れないようにしてください。●皮膚の弱い方や長時間使用の場合は、保護手袋を着用してください。●爆発する恐れがありますので、電源のある機械、器具では電源を切ってからスプレーし、本剤に含まれるガス、溶剤が酸化した後、換気を十分におこなってから電源を入れてください。●引火性がありますので、火気のある所では使用しないでください。●破裂する恐れがありますので、直射日光の当たる所や高温になる所に置かないでください。●子供の手の届かない所に置いてください。	
応急処置	●万一飲み込んだ場合は、無理に吐かず、直ちに医師の診察を受けてください。●誤って目に入った場合は、直ちに清水で十分に洗い流し、異常があれば医師の診察を受けてください。●皮膚に付着した場合は、水と石けんで十分に洗ってください。●使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、通気の良い所で安静にしてください。異常がある場合は、医師の診察を受けてください。	
使用上の注意事項	●上記用途以外には使用しないでください。●吸入すると害がありますので、通気の良い所で使用してください。●逆さまや横向きにして使用すると、ガスが無くなる内容液が出なくなることがありますので注意してください。●シミになる恐れがありますので、衣類に付着しないようにしてください。●本品は金属専用です。	
保管及び廃棄方法	●保管の際はキャップをしてください。また、直射日光の当たる所や火気の近く及び温度が40度以上となる所・車内・錆の発生しやすい所・湿気の多い所・通気の悪い所には置かないでください。●廃棄の際は中身を使い切ってから、火気の無い屋外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスが完全に無くなってから、自治体の定める廃棄方法に従って捨ててください。	

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
 ①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れてはいけないこと。⑤使い切って捨てること。
 高圧ガス：LPG

火気厳禁	第四類第二石油類 168ml 危険等級Ⅲ
NET.420ml MADE IN CHINA	
 キャップ ノズル ボタン	スチール・缶
販売元 株式会社 コメリ 〒950-1492 新潟県新潟市南区清水4501-1 Tel 025-371-4805	
製造元 株式会社 エーゼット	

