



充電式鉄筋カッタ (携帯油圧式)

SC001G 切断能力: $\phi 3 \sim 16\text{mm}$

40V Li-ion
max

XGT

Next Generation Technology

圧倒的切断スピード

$\phi 16\text{mm}$ 鉄筋切断「約1.7秒」

切断速度

($\phi 16\text{mm}$ 鉄筋切断時)

約**65%**
アップ

※当社18V機比

軽量

6.0
kg

※BL4025装着時

全長

321
mm



Cordless Steel Rod Cutter

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ

人の暮らしとすまいのために……



圧倒的 切断スピード

φ16mm鉄筋切断「約1.7秒」

切断速度
(φ16mm鉄筋切断時)
**約65%
アップ**
※当社18V機比

現場作業を効率化し
工期を短縮

■切断スピード比較(材料: 16mm鉄筋)

	SC001G	165
当社18V機	100	
速	切断速度	速

軽量コンパクトで持ち運びやすい



当社18V機
6.9kg
BL1860B装着時



6.0kg
BL4025装着時

質量
**-0.9
kg**



「コンパクト」
油圧ユニット
+
ハイパワー
ブラシレス
モーター
**BL
MOTOR**

全長
**-39
mm**



切断時の飛散防止



ヘッド部360°回転



リターンバルブ

バッテリー別売

切断能力 φ3~16mm

充電式鉄筋カッタ(携帯油圧式)

NEW

本体のみ **SC001GZK**

1 97050 00493 2

標準小売価格 302,000円(税別)

ケース付/バッテリー・充電器別売

BL 4025	BL 4040	BL 4040F	BL 4050F	BL 4080F
◎	◎	◎	◎	◎

◎推奨 ○使用可



SC001Gの
動画がご覧に
なれます。

■主要機能

切断能力 (mm)	切断速度	電圧 (V)	本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	質量(kg)※2 (バッテリー含)	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安)※2 ※3
φ3~16	約1.7秒	直流36※1 (40Vmax)	321×103×285	6.0	六角棒スパナ3、4(各1本)・両口スパナ14-17	φ16mm: 約250本

※1 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※2 BL4025装着時。 ※3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

■バッテリー・充電器

40Vmaxリチウムイオンバッテリー

Li-ion 2.5Ah

IP56 バッテリー

防じん・防水 保護等級 ※4

BL4025

部品番号 A-69923

標準小売価格 24,400円

実用充電 約19分

フル充電 約28分

40Vmax 急速充電器

USB機器 充電可能

出力電流 2.4A

DC40RA

部品番号 JPADC40RA

標準小売価格 19,500円

パワースーツ

BL4025×2本

急速充電器 DC40RA

マックバックタイプ1

XGT1

部品番号 A-69727

標準小売価格 67,500円

2.5Ah

実用充電 約19分

フル充電 約28分

鉄筋カッタ用刃物セット品

・カッタヘッド/ロッド側 各1個

種類 標準品

(4面使用可能)

切断能力 SD295A/SD345相当

部品番号 SC09003470

標準小売価格 20,400円

NEW

※4 バッテリー単体での保護等級です。工具本体にバッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。

⚠ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



App Store



Google Play

公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2024年10月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23836A1

MC-202410