


# Makita

## 取扱説明書

### 260 mm 充電式ヘッジトリマ

モデル MUH022G



このたびは260 mm充電式ヘッジトリマをお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本製品の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただいて、いつまでも安全に能率よくお使いくださるようお願いいたします。

なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。



## もくじ

### はじめに

|          |    |
|----------|----|
| 主要機能     | 2  |
| 安全上のご注意  | 3  |
| 各部名称     | 19 |
| 標準付属品の確認 | 20 |
| 別販売品のご紹介 | 21 |
| その他      | 23 |

### ご使用前の準備

|                    |    |
|--------------------|----|
| バッテリーの充電           | 24 |
| バッテリー/充電器の取り扱い     | 25 |
| 使用前に知っておいていただきたいこと | 26 |
| シャープブレードの注油        | 29 |

### 使い方

|                            |    |
|----------------------------|----|
| バッテリーの取り付け/取りはずし方法         | 30 |
| 本製品の操作                     | 31 |
| ・スイッチの操作                   | 31 |
| ・ウルトラチップスライバの取り付け/取りはずし方   | 32 |
| ・刈り込み方法                    | 34 |
| ・トビアリーについて                 | 36 |
| ・チップスライバ(別販売品)の取り付け/取りはずし方 | 37 |
| 使用後の取り扱い                   | 39 |
| ・シャープブレードのお手入れ             | 39 |
| ・本製品の保管                    | 39 |

### 保守/点検

|            |    |
|------------|----|
| 保守         | 40 |
| 消耗品の交換・補充  | 41 |
| 故障かな?と思ったら | 49 |

充電式ヘッジトリマ 保証書……………裏表紙

# はじめに

## 主要機能

| 主要機能             | モデル | MUH022G                                                               |
|------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 電動機              |     | DC ブラシレスモータ                                                           |
| バッテリー            |     | リチウムイオンバッテリー                                                          |
|                  |     | 対応バッテリーの詳細は「別販売品のご紹介」を参照ください。                                         |
| 電圧               |     | 直流 36 V (40 V max) ※ 1                                                |
| ストローク数<br>(カット数) |     | 1,800 min <sup>-1</sup> (往復 / 分)<br>(3,600 min <sup>-1</sup> (回 / 分)) |
| 刈り込み幅            |     | 260 mm                                                                |
| 最大切断径※ 2         |     | φ 15 mm<br>(樹木の種類により変わる場合があります)                                       |
| 防じん・防水保護等級       |     | IPX4                                                                  |

※ 1：40 V max は満充電時のバッテリー電圧を表しています。

※ 2：刃を軽く数秒間押し当てて、切断できる太さ

- ・改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。

## 製品の質量および寸法

| 装着バッテリー | 質量     | 本製品寸法<br>長さ×幅×高さ        |
|---------|--------|-------------------------|
| BL4020  | 1.8 kg | 605 mm × 80 mm × 124 mm |
| BL4025  |        |                         |
| BL4040  | 2.1 kg | 613 mm × 80 mm × 137 mm |
| BL4040F | 2.0 kg |                         |

本製品（充電器は除く）は、雨の中での使用に耐えうる製品仕様となっておりますが、故障しないことを保証するものではありません。以下のことに注意してください。




## 安全上のご注意

---

- ・ご使用前に、「取扱説明書」と「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、正しく使用してください。
  - ・感電、火災、重傷などの事故を未然に防ぐために、この「安全上のご注意」を必ず守ってください。
  - ・「充電工具」は、充電式（バッテリーパック式）電動工具を示します。
- 

注意文の  **警告** ・  **注意** ・  **注** の意味について

---


ご使用上の注意事項は  **警告** と  **注意** ・  **注** に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

### **警告**

：誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

### **注意**

：誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお  **注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

### **注**

：製品および付属品の取り扱いなどに関する重要なお注意。

## 充電式製品共通の安全上のご注意

### ⚠ 警告

#### 作業環境

- 1** 作業場は、整理整頓してください。また、十分に明るくし、いつもきれいに保ってください。
  - ・ ちらかった暗い場所や作業台は、事故の原因となります。
- 2** 可燃性の液体・ガス・粉じんのある所で使用しないでください。
  - ・ 充電工具から発生する火花が発火や爆発の原因になります。
- 3** 使用中は子供や第三者を作業場に近づけないでください。
  - ・ 注意力が散漫になり、操作に集中できなくなる可能性があります。
  - ・ 作業員以外、充電工具や充電器のコードに触れさせないでください。
- 4** 落雷の恐れがある場合は製品を使用しないでください。
  - ・ 感電ややけどの恐れがあります。
- 5** 子供が充電工具で遊ばないように注意してください。
  - ・ けがや事故の原因になります。
- 6** 十分な、防じん対策や飛散防止対策をしてください。
  - ・ 特に、人体に有害な成分を含む材料を加工するときは、注意してください。
- 7** アスベスト（石綿）周辺の環境下（除去作業含む）で使用しないでください。
  - ・ アスベストは、人体に肺がんなどの重大な健康被害を発症させる物質です。

#### 電気に関する安全事項

- 1** 電源コンセントは充電器の電源プラグに合ったものを使用してください。また、電源プラグの改造をしないでください。アース（接地）付きプラグは確実にアース（接地）をしてください。
  - ・ 改造していない電源プラグおよびそれに対応するコンセントを使用すれば、感電のリスクが低減されます。

 **警告**

- 2** 金属製のパイプや暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫の外枠などアース（接地）されているものに身体を接触させないようにしてください。
  - ・ 感電する恐れがあります。
- 3** 充電器は、雨中や湿気の多い所で、充電したり、保管しないでください。
  - ・ 充電器内部に水が入り、感電や発熱、発火、破裂する恐れがあります。
- 4** 充電器の電源コードを乱暴に扱わないでください。
  - ・ 電源コードを持って充電器を運んだり、引っ張ったりしないでください。また、電源プラグを抜くために電源コードを利用しないでください。
  - ・ 電源コードを熱、油、角のある所、動くものに近づけないでください。電源コードが損傷したり、身体にからまって感電する恐れがあります。
- 5** 使用環境に適した延長コードを使用してください。
- 6** 充電工具、バッテリーは、雨の中に放置しないでください。
  - ・ 感電や発熱、発火、破裂の恐れがあります。
- 7** 雨の中で、バッテリーを製品からはずさないでください。
  - ・ 感電や発熱、発火、破裂の恐れがあります。
- 8** 濡れた手でバッテリーの端子や充電器の電源プラグ、電源コンセントに触れないでください。
  - ・ 感電の恐れがあります。
- 9** USB 端子付きの充電工具や充電器は、USB 端子間を短絡（ショート）させないでください。
  - ・ 釘、針金が USB 端子内に入ると、短絡（ショート）して発煙、発火の恐れがあります。

**警告****作業者に関する安全事項**

- 1** 油断しないで十分注意して作業を行ってください。
  - ・充電工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
  - ・疲れていたり、アルコールまたは医薬品を飲んでいたり、妊娠している方は、充電工具を使用しないでください。
  - ・屋外での作業の場合は、夜間の使用や悪天候などで視界の悪いときは充電工具を使用しないでください。
  - ・一瞬の不注意が深刻な傷害を招きます。
  
- 2** 安全保護具を使用してください。
  - ・作業時は、常に保護メガネを使用してください。また、粉じんの多い作業では防じんマスクを併用してください。必要に応じて、すべり防止安全靴、ヘルメット、耳栓、イヤマフなどを着用してください。
  
- 3** 不意な始動は避けてください。
  - ・バッテリーを本製品に差し込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。
  - ・スイッチに指をかけて運ばないでください。
  
- 4** 充電工具の電源を入れる前に、調整キーやレンチなどは、必ず取りはずしてください。
  - ・電源を入れたときに、取り付けたキーやレンチなどが回転して負傷する恐れがあります。
  - ・本製品に収納場所がある場合は、決められた位置にしっかり固定してください。
  
- 5** 無理な姿勢で作業をしないでください。
  - ・本製品を無理に押しつけず、常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。
  
- 6** きちんとした服装で作業してください。
  - ・だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。
  - ・髪、衣服、手袋は回転部分に近づけないでください。
  - ・屋外での作業の場合には、ゴム手袋とすべり止めの付いた履物の使用をおすすめします。
  - ・長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。

**警告**

- 7** 集じん装置が接続できるものは接続して使用してください。
- ・ 充電工具に集じん機などが接続できる場合は、これらの装置を確実に接続することで粉じんの人体への影響を軽減できます。

**充電工具の使用および手入れ**

- 1** 充電工具は能力に合った作業に使用してください。
- ・ 安全に能率よく作業するために、充電工具の能力に合った負荷で作業してください。
- 2** スイッチに異常がないか点検してください。
- ・ スイッチで始動および停止操作のできない充電工具は危険です。使用せず修理をお申し付けください。
- 3** 充電工具の誤始動を防ぐために、次の作業前はスイッチを切り、バッテリーを本製品から抜いてください。
- ・ 本製品の調整
  - ・ 刃物、砥石、ビットなどの先端工具や付属品の交換
  - ・ 保管、または修理
  - ・ 充電工具から離れるとき
  - ・ 本製品の受け渡し
  - ・ その他危険が予想される作業
- 4** 使用しない充電工具、充電器およびバッテリーは、子供の手の届かない乾燥した鍵のかかる場所に保管してください。
- ・ 充電工具や充電器からバッテリーを抜いて保管してください。
  - ・ 充電器は電源コンセントから電源プラグを抜いて保管してください。
  - ・ バッテリーはバッテリーカバーを付けて保管してください（バッテリーカバー付きの場合）。

**警告**

- 5** 可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他運転に影響をおよぼすすべての部位に異常がないか確認してください。
  - ・保守点検が不十分であることが事故の原因になります。
  - ・握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないようにしてください。
  - ・注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
  - ・充電器の電源コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
  - ・充電器に使用する延長コードは、定期的に点検し、損傷している場合は交換してください。
  - ・安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
  
- 6** 先端工具は、鋭利できれいな状態を保ってください。
  - ・先端工具を適切に手入れすることで、円滑な作業と容易な操作ができます。
  
- 7** 取扱説明書で指定した先端工具、付属品、アタッチメントなどを使用してください。
  - ・取扱説明書で指定のサイズ、形状、付属品などは、本製品の性能や安全を引き出すよう、最適に設計されています。
  
- 8** 充電工具、付属品、アタッチメント、先端工具類は、作業条件や実施する作業に合わせてご使用ください。
  - ・指定された用途以外に使用すると、事故の原因になります。
  
- 9** 清掃の際は、バッテリー部、モータ部、電気接続部へ水を侵入させないようにしてください。

**バッテリーに関する安全事項**

- 1** バッテリーを差し込む前に、スイッチが切れていることを確認してください。
  - ・スイッチがオンの位置にあるときにバッテリーを差し込むと事故につながります。
  
- 2** バッテリーは専用充電器以外では充電しないでください。
  - ・ほかのバッテリー用の充電器を流用すると、火災、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。

**⚠ 警告**

- 3** マキタが指定した専用バッテリー以外使わないでください。また、改造したバッテリー（分解してセルなどの内蔵部品を交換したバッテリーを含む）を使用しないでください。
  - ・ 工具体体の性能や安全性なども損なう恐れがあり、火災やけが、故障、破裂などの原因になります。
- 4** バッテリーの端子部を金属などで接触させないでください。
  - ・ バッテリーを金属と一緒に工具箱や釘袋などに保管しないでください。短絡（ショート）して発熱、発火、破裂の恐れがあります。
  - ・ 本製品または充電器からはずした後は、バッテリーにバッテリーカバーを必ず取り付けてください（バッテリーカバー付きの場合）。
- 5** 高温などの過酷な条件下ではバッテリーから液漏れすることがあります。漏れ出た液体に不用意に触れないでください。
  - ・ 万が一、バッテリーの液が目に入ったら、直ちにきれいな水で十分洗い医師の治療を受けてください。
  - ・ バッテリーの液は炎症ややけどの原因になることがあります。
- 6** バッテリーはマキタ製品以外に取り付けて使用しないでください。
  - ・ 火災、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。
- 7** バッテリーは、火への投入、加熱をしないでください。
  - ・ 発熱、破裂の恐れがあります。
- 8** バッテリーに釘を刺す、切る、潰す、投げる、落とす、硬い物で叩くなど衝撃を与えないでください。
  - ・ 発熱、発火、破裂の恐れがあります。
- 9** 分解・改造をしないでください。
  - ・ 発熱、発火、破裂の恐れがあります。
- 10** バッテリーを火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・保管しないでください。
  - ・ バッテリーを周囲温度が 50 °C 以上に上がる可能性のある場所（金属の箱や夏の実車内など）に保管しないでください。バッテリー劣化の原因になり、発熱、発火の恐れがあります。

**⚠ 警告**

- 11** バッテリーの内部に塩水のような導電体を侵入させないでください。
  - ・ バッテリー内部に塩水のような導電体が侵入すると、感電や発熱、発火、破裂の恐れがあります。
- 12** 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。
- 13** 落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリーは使用しないでください。
  - ・ 損傷、または使用できなくなったバッテリーは回収しております。お買い上げの販売店、または当社営業所へご持参ください。
- 14** 使用済みのバッテリーは一般家庭ゴミとして棄てないでください。
  - ・ 棄てられたバッテリーがゴミ収集車内などで破壊されて短絡（ショート）し、発火・発煙の原因になる恐れがあります。
- 15** バッテリーは、電力量が 100 Wh を超える場合、危険物に分類されます。
  - ・ 輸送の際は、輸送会社にお問い合わせの上、指示に従ってください。
  - ・ 電力量は、バッテリー裏側の注意ラベルに記載されています。
- 16** 使用中、使用後にバッテリーが熱くなることがあります。やけど、低温やけどの原因になるため注意してください。
  - ・ 使用直後は製品の端子部に触れないでください。熱くなっているためやけどの恐れがあります。
- 17** バッテリーに切りくず、ホコリ、土などがたまらないようにしてください。
  - ・ 異常発熱によりやけどしたり、発火、破裂または、作動不良によりけがに至る恐れがあります。

## ⚠ 警告

### 整備

- 1 充電工具は、専門家による純正部品だけを用いた修理により安全性を維持することができます。
  - ・本製品、充電器、バッテリーを分解、修理、改造はしないでください。発火したり、異常動作して、けがをする恐れがあります。
  - ・本製品が熱くなったり、異常に気づいたときは点検・修理に出してください。
  - ・本製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
  - ・修理は、必ずお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
  - ・修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの恐れがあります。
  - ・アスベスト（石綿）周辺の環境下（除去作業含む）で使用した本製品の保守・点検・修理は受付できません。

### その他の安全事項

- 1 保守や点検は雨を避けられる場所で行ってください。
- 2 損傷した部品がないか点検してください。
  - ・使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。異常がある場合は、使用する前に修理を行ってください。
  - ・破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書に従ってください。取扱説明書に記載されていない場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。スイッチが故障した場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
  - ・異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま、使用すると発煙、発火、感電、けがに至る恐れがあります。  
<異常・故障例>
    - ・本製品やバッテリーが異常に熱い。
    - ・本製品やバッテリーに深いキズや変形がある。
    - ・焦げくさい臭いがする。
    - ・ビリビリと電気を感じる。
  - ・スイッチを入れても動かないなど不具合を感じた場合は、すぐにバッテリーを抜いてお買い上げの販売店、または当社営業所に点検、修理をお申し付けください。

**⚠ 警告**

- 3** 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。
  - ・この取扱説明書および当社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。
- 4** 材料を加工する工具では、材料をしっかりと固定してください。
  - ・材料を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で充電工具を使用できます（材料を動かして加工する製品を除く）。
- 5** ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガス、接着剤などのある場所では充電しないでください。
  - ・爆発や火災の恐れがあります。
- 6** 火災の恐れがあります。次のようなことをしないでください。
  - ・ダンボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニルなどの上では充電しないでください。
  - ・風窓のある充電器は、充電中に風窓をふさがないでください。また風窓に金属類、燃えやすいものを挿し込まないでください。
  - ・綿ほこりなど、ホコリの多い場所で充電しないでください。
- 7** 使用直後は製品の端子部に触れないでください。
  - ・熱くなっているため、やけどの恐れがあります。
- 8** 充電器のバッテリー装着部には充電用端子があります。金属片・水などの異物を近づけないでください。
  - ・そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。
- 9** 充電器は充電以外の用途には使用しないでください。
- 10** 充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、直ちに電源プラグを抜いて充電を中止してください。そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。

## ⚠ 警告

### 11 正しく充電してください。

- ・充電器は定格表示してある電源で使用してください。
- ・昇圧器などのトランス類や直流電源では使用しないでください。異常に発熱し、火災の恐れがあります。
- ・ラベルに「発電機」の表示がある充電器はエンジン発電機（当社インバータ制御付エンジン発電機は除く）では使用しないでください。異常に発熱し、火災の恐れがあります。
- ・周囲温度が 10 °C 未満、または周囲温度が 40 °C 以上ではバッテリーを充電しないでください。破裂や火災の恐れがあります。
- ・バッテリーは、換気の良い場所で充電してください。充電中のバッテリーや充電器を布などで覆わないでください。破裂や火災の恐れがあります。
- ・充電器の電源コードが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないような場所で充電してください。発煙、発火、感電の恐れがあります。
- ・充電器を使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

### 12 充電器の電源プラグにぬれた手で触れないでください。

- ・感電の恐れがあります。

### 13 充電工具を高圧電線の近くで使用しないでください（高圧電線対応製品は除く）。

- ・誤動作や故障する恐れがあります。

### 14 充電器で使用する延長コードの太さ（導体公称断面積）と長さの目安

- ・充電器の使用時に延長コードが必要な場合、充電器を最高の効率で支障なくご使用いただくために十分な太さの延長コードをできるだけ短くお使いください。

| 太さ（導体公称断面積）         | 長さの目安 |
|---------------------|-------|
| 2.0 mm <sup>2</sup> | 30 m  |

この取扱説明書は、大切に保管してください。

- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる所に必ず保管してください。
- ・ほかの人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

### ●騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制がありますので、ご近所などの周囲に迷惑をかけないようにご使用ください。

## ⚠ 注意

- 1** 極端な高温や低温の環境下では十分な性能を得られません。
- 2** 使用後は付着したゴミなどを取り除き、乾燥させてから保管してください。
  - ・ 季節や地域によっては凍結による故障の恐れがあります。
- 3** 通気口に雑草や葉、土などのよごれが付着した場合、取り除いてください。
  - ・ 故障の原因になります。
- 4** 高圧水での洗浄はしないでください。
  - ・ 破損、故障の原因になります。

## 充電式ヘッジトリマ安全上のご注意

先に充電工具として共通の注意事項を述べましたが、充電式ヘッジトリマとして、さらに次の注意事項を守ってください。

### ⚠ 警告

- 1** 枝を手で持って切断したり、刈刃に手や顔を近づけないでください。
  - ・ けがの恐れがあります。
- 2** 使用中は、本製品を両手で確実に保持してください。
  - ・ 確実に保持していないと、けがの原因になります。
- 3** 充電式ヘッジトリマを雨中や湿気の多い所で使用したり、放置しないでください。
  - ・ 足元が滑り、転倒してけがをする恐れがあります。
- 4** 使用しないとき、シャープブレードのお手入れ以外の保守・点検時、または持ち運ぶときは、シャープブレードにカバーをし、刃物がむき出しにならないようにしてください。また、お子様の手の届かない所に保管してください。
  - ・ けがの原因になります。
- 5** 使用前にシャープブレードにひび割れ、歪み、異常摩耗などキズがないことを確かめてください。
  - ・ これらのキズを発見した場合には絶対に使用しないでください。刃物が破損し、けがの恐れがあります。
- 6** 使用前にプロテクタまたはガードが取り付けられていることを確かめてください。
  - ・ 飛び散る破片などがけがの原因になります。
- 7** 使用する前に必ず周囲に人がいないことを確認してください。
  - ・ 事故の恐れがあります。
- 8** 始動時や使用中は、不用意に身体をシャープブレードに近づけないでください。
  - ・ けがの原因になります。

**⚠ 警告**

- 9** 使用中は、シャープブレードを自分の方に向けないでください。
  - ・ けがの原因になります。
- 10** 使用中に異物をかみ込んでシャープブレードが動かなくなったときは、必ずスイッチを切り、バッテリーを取りはずしてから、ペンチなどの工具を使って異物を取り除いてください。
  - ・ 手で異物を取り除くと、取り除いた反動でシャープブレードが動いて、けがの原因になります。
- 11** 使用中、本製品の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社営業所に点検・修理をお申し付けください。
  - ・ そのまま使用していると、けがの原因になります。
- 12** 誤って落としたり、ぶつけたときは、シャープブレードや本製品などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
  - ・ 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
- 13** 本製品は機能上、使用時に振動が発生します。このため、長時間の連続使用は身体に負担をかけることがありますので、定期的に休憩をとるようにしてください。また、短時間であっても、ご使用中に指や手、腕、肩などに疲れを感じた場合は、直ちに作業を中断し休憩してください。
  - ・ 力仕事に不慣れな、例えばご高齢の方は、特に身体への負担にご注意ください。
- 14** 本製品受け渡し時は本製品を地面に置き、人が離れてから受け取ってください。

**⚠ 注意**

- 1** シャーブレードのカバー取り付け、取りはずしの際は、刃先に注意してけがをしないようにしてください。
- 2** 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。
  - ・ 本製品などを落としたときなど、事故の原因になります。
- 3** 油および殺虫剤などの薬品が本製品に付いたままにしないでください。
  - ・ 変色・変形・割れなど、本製品が損傷する恐れがあります。
- 4** 運転させたまま、台や床などに放置しないでください。
  - ・ けがの原因になります。
- 5** 取り付けネジの点検
  - ・ 本製品を正しく、安全にお使いいただくためにも、使用前に点検して、ゆるんでいたら締め直してください。
- 6** 作業中、作業直後の金属部は高温になっている場合がありますので、触れないでください。
  - ・ やけどの恐れがあります。

**注**

- ・ 芝生や雑草などを刈り込まないでください。シャーブレードに芝生や雑草がかみ込むことがあります。

## IP 表示について（防じん・防水性能）

IP 表示は IEC 国際規格により規定される電気機器への粉じんや水の侵入に対する保護等級を表します。

保護等級の分類と内容はつぎの通りです。

### IP X 4 有害な影響を伴う水の侵入に対する保護等級（防水）

| 保護等級     | 内容                                   |
|----------|--------------------------------------|
| 0～3      | 省略                                   |
| <b>4</b> | <b>あらゆる方向からの水の飛沫に対して保護されている。</b>     |
| 5        | あらゆる方向からの噴流水（12.5 ℓ/min）に対して保護されている。 |
| 6        | あらゆる方向からの暴噴水（100 ℓ/min）に対して保護されている。  |
| 7        | 水に浸しても影響がないように保護されている。               |
| 8        | 潜水状態での使用に対して保護されている。                 |


### 外来固形物の侵入に対する保護等級（防じん）

| 保護等級     | 内容                                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 0～3      | 省略                                                        |
| 4        | 直径 1 mm 以上の大きさの外来固形物に対して保護されている。<br>針金での危険箇所への接近に保護されている。 |
| 5        | 防じん試験用粉じん（直径 75 μm）が侵入しても、動作および安全性を損なわないように保護されている（防じん形）。 |
| 6        | 耐じん試験用粉じん（直径 75 μm）が侵入しないように保護されている（耐じん形）。                |
| <b>X</b> | <b>規定しない。</b>                                             |

### 注

- ・ IP 表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
- ・ 工具本体にバッテリーを装着した状態で、IEC 国際規格に規定された保護等級に適合しております。

# 各部名称



## 標準付属品の確認

| 標準付属品       | モデル | MUH022GZ |
|-------------|-----|----------|
| バッテリー       |     | ×        |
| 充電器         |     | ×        |
| ウルトラチップスイーパ |     | ○        |
| ブレードカバー     |     | ○        |

## 別販売品のご紹介

---

- ・ 別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただくか、お買い上げの販売店、または当社営業所へお問い合わせください。
- ・ 260 mm シャーブレード  
部品番号：A-00479
- ・ ウルトラチップスパー (260 mm 用)  
部品番号：A-00158
- ・ チップレシーバ (260 mm 用)  
部品番号：A-00142
- ・ マキタグリス N No.2  
部品番号：199449-0

## バッテリーおよび充電器

| 品目                | 品名                 | 部品番号      |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 使用可能バッテリー<br>(容量) | ◎ BL4020 (2.0 Ah)  | A-75823   |
|                   | ◎ BL4025 (2.5 Ah)  | A-69923   |
|                   | ◎ BL4040 (4.0 Ah)  | A-69939   |
|                   | ◎ BL4040F (4.0 Ah) | A-73841   |
|                   | BL4050F (5.0 Ah)   | A-72372   |
|                   | BL4080F (8.0 Ah)   | A-73368   |
|                   | BL4080H (8.0 Ah)   | A-77263   |
| 対応充電器             | DC40RA (急速充電器)     | JPADC40RA |
|                   | DC40RB (2口急速充電器)   | JPADC40RB |
|                   | DC40WA (2口充電器)     | JPADC40WA |
|                   | DC40WB (充電器)       | JPADC40WB |

◎：使用推奨バッテリー

- ・ 充電器用互換アダプタ  
ADP10  
部品番号：A-69967  
充電器 DC40RA または DC40RB に取り付けることでマキタ 14.4 V / 18 V バッテリーの充電が可能になるアダプタです。
- ・ ポータブル電源ユニット  
PDC1200  
部品番号：A-71825
- ・ ポータブル電源ユニット  
PDC01  
部品番号：A-69098  
※：別途 18 V バッテリーが必要です。
- ・ アダプタセット品 (40 V max × 1)  
部品番号：A-72241  
※：ポータブル電源ユニット PDC01、PDC1200 使用時に必要となるアダプタです。
- ・ バッテリアダプタ  
BAP001G  
部品番号：A-75817  
バッテリーを分離させて、腕の負担を軽減します。  
※：このアクセサリは BL4025、BL4040、BL4040F でお使いいただけます。

## その他

### 注意ラベル


安全に使用していただくために、本製品には注意ラベルが貼ってあります。注意ラベルをすべて読んでからご使用ください。

注意ラベルははっきりと見えるように、常にきれいにしておいてください。本製品に貼ってあるラベルが汚れ、破れなどで読めなくなったときは、新しいラベルに貼り替えてください。またラベルが貼られている部分を交換する場合は、ラベルも新しいものと交換し、貼り付けてください。ラベルの手配はお買い上げの販売店、またはお近くの当社営業所にお申し付けください。


貼り付け位置：①



貼り付け位置：②



貼り付け位置：③




## ご使用前の準備

### バッテリーの充電

- ・ バッテリーは別販売品です。

### バッテリー残容量表示

- ・ チェックボタンを押すとバッテリー表示ランプが残容量を数秒間表示します。



| バッテリー表示ランプ           | バッテリー残容量        |
|----------------------|-----------------|
| ■:点灯    ▨:点滅    □:消灯 |                 |
| ■ ■ ■ ■              | 75 % - 100 %    |
| ■ ■ ■ □              | 50 % - 75 %     |
| ■ ■ □ □              | 25 % - 50 %     |
| ■ □ □ □              | 0 % - 25 %      |
| ▨ □ □ □              | 充電してください。       |
| ■ ■ □ □<br>□ □ ■ ■   | バッテリーの異常<br>です。 |

#### 注

- ・ 表示される残容量は、ご利用状況や気温などによって実際の残容量と異なる場合があります。
- ・ バッテリー保護機能が働いた際は、左端のバッテリー表示ランプが点滅します。

### バッテリーの充電方法

- ・ お客様がお持ちの充電器の取扱説明書に従って充電を実施してください。

## バッテリー／充電器の取り扱い

---

- ・ バッテリー、充電器は別販売品です。

### バッテリーについて

- ・ お買い上げ時は、バッテリーは十分に充電されていないため、充電器で正しく充電してからご使用ください。
- ・ 使用しないときはバッテリーカバーをかぶせてください。バッテリーを水やホコリから保護するのに役立ちます。
- ・ 使用しないときは本製品または充電器からバッテリーを抜いて保管してください。

### バッテリーを長持ちさせるには

- ・ 工具の力が弱くなってきたと感じたら使うのをやめ、充電してください。
- ・ 満充電したバッテリーを再度充電しないでください。
- ・ 充電は周囲温度 10℃～40℃の範囲で行ってください。
- ・ 長期間（6ヶ月以上）ご使用にならない場合、リチウムイオンバッテリーは充電してから保管することをおすすめします。

### バッテリーの回収について

- ・ 使用済みバッテリーはリサイクルのため回収しております。お買い上げの販売店、または当社営業所へご持参ください。



Li-ion

リチウムイオンバッテリーは  
リサイクルへ


### 充電器の点検・修理・保管方法

- ・ お客様がお持ちの充電器の取扱説明書に従って実施してください。


## 使用前に知っておいていただきたいこと

### ヘッジトリマの持ち運び方

- ・ヘッジトリマを持ち運ぶ前に、必ずバッテリーをはずし、ブレードカバーをシャープブレードにかぶせてください。バッテリーにはバッテリーカバーをかぶせてください。




- ・持ち運ぶときは、ハンドルを持ってください。



## 本製品およびバッテリーの保護機能

本製品を使用中、下記状態になりますとモーターが自動停止しますが、これは保護機能によるものです。

| 保護機能                                               |                                                                      |                                                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 状態                                                 | 対応                                                                   | お知らせランプ                                                                                        |
| バッテリーの容量が少なくなるとモーターが自動停止し、お知らせランプが赤色に点灯します。        | 本製品からバッテリーを取りはずし、バッテリーを充電してください。                                     | <p>赤色点灯</p>  |
| 本製品が過負荷状態になるとモーターが自動停止し、お知らせランプが赤色に点灯します。          | いったんスイッチを放し、本製品からバッテリーを取りはずしたあと、過負荷の原因を取り除いてください。原因を取り除けば再びご使用になれます。 |                                                                                                |
| 本製品またはバッテリーの温度が高温になるとモーターが自動停止して、お知らせランプが赤色に点灯します。 | 使用を中断して本製品からバッテリーを取りはずして、冷ましてください。                                   |                                                                                                |
|                                                    | バッテリーを冷ましても本製品が動作しない場合は、本製品を冷ましてください。                                |                                                                                                |

- ・ お知らせランプの点灯のタイミングは、周囲の温度やバッテリーの状態によって変化します。
- ・ 上記以外の症状で停止した場合、「故障かな?と思ったら」(49ページ参照)に従って点検してください。

## 各種機能

### ■ 電気ブレーキ

- ・ スイッチレバーを放すと、電氣的に回転を止めます。ただし、バッテリーの残容量が無くなった場合、スイッチレバーを引いたままバッテリーを抜いた場合や過負荷保護などの保護機能が作動した場合は、ブレーキ機能は作動しません。

### ■ 再起動防止

- ・ 本製品には再起動防止機能を備えています。
- ・ スイッチレバーを引いた状態でバッテリーを差し込んでも起動しません。その際はスイッチレバーを放し、ロックオフボタンを押したまま再度スイッチレバーを引くと起動します。

### ■ 定回転制御

- ・ 電子制御で、回転速度を一定に保ちます。負荷がかかっても回転速度が一定であるため、きれいな仕上がりが得られます。


## シャープブレードの注油

### ⚠ 警告

注油の際は必ずスイッチを切り、本製品からバッテリーを抜いてください。

・ バッテリーを本製品に差し込んだままおこなうと、事故の原因になります。

- ・ 初回使用時はシャープブレードに油が塗布されていません。
- ・ 作業前と作業中の1時間に1回程度はブレードに注油をしてください。
- ・ 使用後の取り扱いについては、「シャープブレードのお手入れ」(39ページ参照)に従ってください。



# 使い方

## バッテリーの取り付け／取りはずし方法

### ⚠ 警告

本製品にバッテリーを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。


- ・ スイッチを入れたままバッテリーを差し込むと、事故の原因になります。

バッテリーは確実に差し込んでください。ボタン上部の赤色部が見えている場合は完全にロックされていません。赤色部が見えなくなるまでしっかり差し込んでください。

- ・ 差し込みが不十分ですと、はずれて事故の原因になります。

### 取り付け方


- ・ バッテリーを本製品の溝に合わせ、赤色部が見えなくなるまで差し込みます。



※イラストはBL4020の取り付け例です。

### 取りはずし方

- ・ バッテリーのボタンを
  1. 矢印方向に押しながら
  2. 引き出します。



## 本製品の操作


### スイッチの操作

#### ⚠ 警告

本製品にバッテリーを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。

- ・スイッチを入れたままバッテリーを差し込むと、事故の原因になります。

- 1.** ハンドルを握り、ロックオフボタンを押したままスイッチレバーを引くと、スイッチが入ります。
  - ・ロックオフボタンは左右、どちらからでも押すことができます。
- 2.** スイッチレバーを放すと自動的にロックオフボタンが戻り、スイッチが切れます。



## ウルトラチップスイーパの取り付け／取りはずし方

### ⚠ 警告

ウルトラチップスイーパの取り付け、取りはずしの際は必ずスイッチを切り、本製品からバッテリーを抜いてください。

- ・ バッテリーを取り付けたままおこなうと、事故の原因になります。

### ⚠ 注意


ウルトラチップスイーパの取り付け、取りはずしの際は必ずシャープブレードにブレードカバーを付け、手や顔などが直接刃物に触れないようにしてください。

- ・ けがの原因になります。


- ・ ウルトラチップスイーパは刈り取った枝葉を払い落としやすくなり、作業後の清掃が楽になります。

### ■ 取り付け方

1. シャープブレードの溝にウルトラチップスイーパを通します。




- 2.** ウルトラチップスイーパをカチッと音がするまで奥に挿し込みます。
- ウルトラチップスイーパ内部の先端には W 字型の springs が内蔵されています。
- シャープブレード先端のナットが W 字型スプリング底部の山を 2 回越えて、ウルトラチップスイーパがシャープブレードに確実に取り付けられているか確認してください。



## ■ 取りはずし方

- ハンドルをしっかりと握りながら、ウルトラチップスイーパをスライドして取りはずします。



## 注

- ご使用の前にウルトラチップスイーパがシャープブレードに確実に取り付けられているか確認してください。
- ウルトラチップスイーパをイラストに記載されている矢印方向以外に引っ張り、無理にはずさないでください。故障の原因になります。

## 刈り込み方法

### ⚠ 警告

作業場所に、電線管・水道管やガス管などの埋設物がないことを、作業前に十分確かめてください。

- ・ 埋設物があると刈刃が触れ、感電や漏電・ガス漏れの恐れがあり、事故の原因になります。

作業中、電線、電話線、その他通信ケーブルなどに触れないよう十分注意してください。

- ・ 感電する恐れがあります。

金属製のフェンスなど硬いものをかみ込むと、刃が損傷したり本製品が故障する原因になるので、十分注意してください。また、シャープブレードを地面に接触させないでください。

- ・ 本製品に反発力が生じ、けがの原因になります。

足元が滑りやすい場所、および急傾斜地では使用しないでください。また、ハシゴに乗っての作業や、木に登っての作業など不安定な場所では使用しないでください。

- ・ 転倒してけがの原因になります。

刈り込みをする前に、生垣上の異物を取り除いてください。

- ・ 飛び散る破片などがけがの原因になります。


バッテリーを差した状態で、スイッチに指をかけて運ばないでください。

- ・ 本製品が作動して、けがの恐れがあります。

シャープブレードに異物がかみ込んだときはスイッチを切り、本製品からバッテリーを取りはずしたあと、異物を取り除いてください。

- ・ 不意な動作によるけがの原因になります。


- ・ 製品の能力を超える太い枝や、硬い枝は、あらかじめハサミやノコギリなどで刈り込み位置の 10 cm 程度内側を切っておいてください。




注

- ・ 作業前と作業中の 1 時間に 1 回程度はブレードに注油をしてください (39 ページ「シャープブレードのお手入れ」参照)。
- ・ 枯れた樹木など硬いものを切ると本製品が損傷する原因になります。
- ・ 芝生や雑草などを刈り込まないでください。刈刃に芝生や雑草がみ込むことがあります。


- ・ 本製品をしっかり保持し、身体の前方で使用してください。




- ・ 刃は刈り込む方向に傾け、落ち着いてゆっくりと 1 m を 3 ~ 4 秒くらいかけて刈るのが基本です。




- ・ 生垣の上端をそろえるには、ヒモを張ってそれを目安に刈るときれいに仕上がります。



- ・ 生垣の側面をそろえる場合は、下から上に向かって刈り込むときれいに仕上がります。



- ・ ツゲやツツジの玉造りをする場合は、根元の方から玉の頂上に向かって刈り込むときれいに仕上がります。



## トピアリーについて

- ・ トピアリーとは常緑樹を刈り込んで好きな形に作り上げたものです。  
(例)



- ・ トピアリーを作る前に先端芽を剪定すると、枝葉の密度が高くなり、よりきれいなトピアリーを作ることができます。

# チップレシーバ（別販売品）の取り付け／取りはずし方

## ⚠ 警告

チップレシーバの取り付け、取りはずしの際は必ずスイッチを切り、本製品からバッテリーを抜いてください。

- ・ バッテリーを取り付けたままおこなうと、事故の原因になります。


## ⚠ 注意

チップレシーバの取り付け、取りはずしの際は必ずシャープブレードにブレードカバーを付け、手や顔などが直接刃物に触れないようにしてください。


- ・ けがの原因になります。
- ・ チップレシーバは刈り取った枝葉をすくい受け、作業後の清掃が楽になります。本製品の左右どちらでも取り付けることができます。

## ■ 取り付け方


1. チップレシーバをシャープブレードの先端に合わせたあと、シャープブレードのナットとチップレシーバの穴を合わせます。




2. チップレシーバのツメをシャープブレードの溝に入れます。



- 3.** チップレシーバのレバーを引きながら、手順2で入れたシャープブレードの反対側の溝にレバーのツメを入れます。




- 4.** チップレシーバを前後に軽く動かし、チップレシーバがシャープブレードに確実に取り付けられているか確認します。



### ■ 取りはずし方

- ・ チップレシーバのレバーを引いてツメをひろげ、チップレシーバを取りはずします。



### 注

- ・ ご使用の前にチップレシーバが確実に取り付けされているか確認してください。
- ・ ツメがシャープブレードの溝にはまったまま無理にはずさないでください。故障の原因になります。

## 使用後の取り扱い


### ⚠ 警告

注油の際は必ずスイッチを切り、本製品からバッテリーを抜いてください。


- ・ バッテリーを本製品に差し込んだままおこなうと、事故の原因になります。

### シャープレードのお手入れ

- ・ 作業前と作業中の1時間に1回程度はブレードに注油をしてください。



- ・ 作業後は、ワイヤブラシで刃の両面の汚れを落とし、布で拭き取ってから機械油などの粘度の低い油やスプレー式の潤滑油を十分に挿してください。




### 注

- ・ シャープレードは水洗いしないでください。サビや故障の原因になります。
- ・ シャープレードの手入れを怠ると、シャープレードの摩擦が大きくなり、1回の充電での使用時間が短くなります。

### 本製品の保管

- ・ シャープレードにブレードカバーを装着し、刃物がむき出しにならないようにして、お子様の手の届かない所に大切に保管してください。
- ・ 雨や水のかからない場所で保管してください。



### ⚠ 警告

点検、整備の際は必ずスイッチを切り、本製品からバッテリーを抜いてください。

- ・バッテリーを本製品に差し込んだままおこなうと、事故の原因になります。

### ⚠ 注意

シャープブレードの点検・整備の際には必ず手袋およびブレードカバーを付け、手や顔などが直接刃物に触れないようにしてください。

- ・けがの原因になります。

## 保守

### 本製品のお手入れ

- ・ 本製品表面を乾いた布か薄めた中性洗剤を付けた布できれいに拭いてください。

### 注

- ・ 水洗いは絶対にしないでください。
- ・ 本製品内部に水が入り、故障の原因になります。
- ・ ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどは変色、変形、亀裂の原因となりますので使用しないでください。

## 消耗品の交換・補充

### シャープブレードアセンブリの交換方法

#### ⚠警告

シャープブレードの交換の際は必ずスイッチを切り、本製品からバッテリーを抜いてください。

- ・ バッテリーを本製品に差し込んだままおこなうと、事故の原因になります。

シャープブレードの交換の際には必ず手袋およびブレードカバーを付け、手や顔などが直接刃物に触れないようにしてください。

- ・ けがの原因になります。

金属部が高温になっている場合があります。金属部が冷えたことを確認してから交換作業をおこなってください。

- ・ やけどの恐れがあります。

#### ⚠注意



ブレードカバーの取り付け、取りはずしの際は、刃先に注意してけがをしないようにしてください。

#### 注


- ・ シャープブレードの駆動部にはグリスが塗布されており、手が汚れますので注意してください。また、ギヤやクランクに付いているグリスは拭き取らないでください。故障の原因になります。
- ・ シャープブレードの交換後、正常に動かない場合は、シャープブレードとクランクのかみ合わせがよくありません。最初からやり直してください。
- ・ クランクなど、シャープブレード以外の部品に摩耗などの異常がございましたら、お買い上げの販売店、または当社営業所に交換・修理をお申し付けください。

## ■ 取りはずし方


1. 本製品を裏返して、アンダーカバーを固定しているボルト（4本）をはずします。
  - ・ チップレシーバまたはウルトラチップスイーパーが取り付けられている場合は、先に取りはずしてください。
2. アンダーカバーと円形プレートをはずします（プレートは、アンダーカバーの内側に貼り付いている場合があります）。
3. ⊖ドライバーでクランクを回転させ、2つのクランクがシャープレードに対して垂直になるように調整します。




- 4.** プレートを固定しているボルト (2本) を取りはずします。



- 5.** スポンジ、プレート、スリーブ (2個) の順に取りはずします。




- 6.** シャーブレードを取りはずします。




## ■ 取り付け方

1. 「取りはずし方」手順6（43ページ）で取りはずしたシャープブレードからブレードカバーをはずし、新しいシャープブレードにブレードカバーを取り付けます。




2. 新しいシャープブレードの上刃と下刃の内周位置をそろえます。  
 ・このとき、新しいシャープブレードに付属しているグリスを上刃と下刃の内周に塗布してください。




※上刃、下刃の内周にグリスを塗布


3. シャープブレードの穴とブレードカバーの穴を合わせて、「取りはずし方」手順4（43ページ）で取りはずしたボルト（1本）を挿し込みます。  
 ・ボルトを差し込むことで、シャープブレードの上刃と下刃の位置がそろいます。





4. ⊖ドライバでクランクを回転させ、2つのクランクが垂直に並ぶように調整します。





5. シャーブレードの内周をクランクに合わせて、シャーブレードを取り付けます。




6. 「取りはずし方」手順5（43ページ）で取りはずしたスリーブ（2個）、プレートの順で取り付け、「取りはずし方」手順4（43ページ）で取りはずしたボルト（1本）でシャープブレードを仮止めします。




7. 手順3で挿したボルトをはずし、シャープブレードを締め付けます。



8. 手順6で仮止めしたボルトを締め付けます。




9. 「取りはずし方」手順5（43ページ）で取りはずしたスポンジを取り付けます。



10. 「取りはずし方」手順2（42ページ）で取りはずした、円形プレートとアンダーカバーを取り付けます。

11. 「取りはずし方」手順1（42ページ）で取りはずしたボルト（4本）を使って、アンダーカバーを固定して締め付けます。




**注**


- ・シャープブレードが正常に動かない場合は、シャープブレードとクランクのかみ合わせがよくありません。最初からやり直してください。

## グリスの注油（25 時間使用ごと）

1. 本製品を横にして、注油マークのそばにあるグリス注入口のボルトをはずします。



2. グリス注入口へグリスチューブの先端を回してはめ込みます。



3. 指定のグリスを注入します（目安：3 g）。
  - ・グリスは別販売品マキタグリス N No.2 をお買い求めください。
4. グリスチューブを取りはずし、ボルトを締め付けます。

## 故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、下記項目を点検してください。

### 症状

- 本製品が停止する
- 始動しない

### 原因

保護機能※が働き、本製品またはバッテリーが機能停止している可能性があります。

### 解消方法

スイッチレバーを放して、ロックオフボタンを押しながら再度スイッチレバーを引いてください。

↓ 解消しない

バッテリーを充電するか、充電済みのバッテリーと交換してください。

↓ 解消しない

本製品を十分に冷ましてください。

↓ 解消しない

お買い上げの販売店、または当社営業所まで修理をお申し付けください。

※保護機能については 27 ページ参照。

## ご修理の際は

- ・ 修理はご自分でなさらないで、必ずお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
- ・ 修理をお申し付けの際は、本製品、バッテリー、充電器を一緒にお持ちください。





株式会社 マキタ

愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒446-8502

TEL.0566-98-1711 (代表)

881L39-2

CRE